



TVOŘÍ PEVNÉ VAZBY

panDOMO WP

ČISTICÍ A UDRŽOVACÍ PROSTŘEDEK

Pro péči a údržbu naolejovaných a nalakovaných podlah
PANDOMO K1

Protiskluzný účinek

Odolný proti vodě

Odolný proti opotřebení chůzí

Nevytváří vrstvu čisticího prostředku

Biologicky odbouratelný

Ardex Baustoff GmbH
A-3382 Loosdorf, Hürmer Straße 40
ISDN & Tel. 0043 /2754/7021
Fax 0043/2754/2490
E-mail: office@ardex.at
Internet: www.ardex.at



Ardex Baustoff, s.r.o.
Kameníčková 2
616 00 Brno
tel.: 541 249 922
fax: 541 213 962
E-mail: ardex@ardex.cz
Internet: www.ardex.cz

ČISTICÍ A UDRŽOVACÍ PROSTŘEDEK

Oblast použití:

Pro vnitřní prostory.

PANDOMO WP čisticí a udržovací prostředek čistí a současně udržuje všechny podlahy naolejované přípravkem PANDOMO SL olejem nebo přípravkem PANDOMO PF –údržbovým olejem

Vlastnosti:

- protiskluzný
- vodovzdorný
- odolný proti opotřebení chůzí
- nevytváří vrstvy čisticího prostředku

PANDOMO WP čisticí a udržovací prostředek odpuzuje prach a propůjčuje ošetřeným podlahám hedvábný lesk.

Zpracování:

První ošetření:

Při „uvedení do provozu“ je třeba použít 500 ml přípravku PANDOMO WP na

10 litrů vody.

Údržba:

Používejte PANDOMO WP čisticí a udržovací prostředek také pro pravidelnou údržbu. Nejprve smetákem nebo kartáčovou stranou vysavače odstraňte prach a písek, protože obojí působí jako brusný papír.

V závislosti na namáhání pak použijte 50 ml přípravku PANDOMO WP čisticí a udržovací prostředek (jeden šálek) na 10 litrů čisté vody a setřete povrch vlhkým, vyždímaným hadrem.

Důležité pokyny:

Pracujte se dvěma kbelíky: Jeden používejte pro čistý roztok přípravku PANDOMO WP, druhý pro ždímání hadru.

PANDOMO WP čisticí a udržovací prostředek nemíchejte s jinými prostředky na čištění a údržbu. Jejich použití by ve spojení s přípravkem PANDOMO WP čisticí a udržovací prostředek mohlo vést k poškození povrchu.

Dokud má film přípravku PANDOMO WP čisticí a udržovací prostředek ještě vlhký lesk, nestoupejte na podlahu a nepřetírejte ji.

Všeobecné pokyny:

Podlaha by v podstatě při žádném čištění neměla být zaplavena. Vždy čistěte a udržujte pomocí rozstříkané mlhy! Čím více je podlaha během prvních dní šetřena, tím větší je její životnost!

Její plné zatížení je možné teprve po vytvrdnutí oleje cca po 2 - 3 dnech (v závislosti na klimatických podmínkách).

Technické údaje:

Specifická váha: asi 0,9 kg / l

Spotřeba: první údržba
= 500 ml / 10 l vody
pravidelná údržba
= 50 ml / 10 l vody

Dodávané balení: kanistr o objemu 5 l, karton 6 x 1 l

Skladování: v suchém prostředí, v mrazuprostých prostorech, v dobře uzavřeném balení skladovatelný 24 měsíců.
Otevřenou nádobu dobře uzavřete a brzy spotřebujte.