

Tierrafino **contact**

Popis	Tierrafino contact slouží jako mechanický základ pro jílové omítky a ostatní omítky a na hladký nebo velmi vsakující povrch.
Barva	contact má bílou barvu za mokra i za sucha.
Vlastnosti	contact je po uschnutí bez zápachu. Nesmí se používat v místech, kde je přímý kontakt s vodou. contact je otevřený vlhkosti a podporuje její regulaci.
Podklad	Musí být čistý, bez prachu a mastnoty. Velmi hladký podklad se musí zdrsnit smirkovým papírem. Na vysoce absorpční - vsakující povrch použijeme před aplikací Tierrafino contact Tierrafino fix .
Podmínky	Teplota vzduchu a povrchu musí být alespoň + 5°C.
Míchání	Tierrafino contact je připravený k přímému použití.
Použití	contact nanášíme štětkou nebo válečkem. Znovu v krátkém čase po aplikaci zjemněte texturu válečkem nebo štětkou. Rozestřete písek rovnoměrně. Použijte na podklad kvalitní lepicí pásku a vysušte contact .
Spotřeba	Přibližně 0,25 l / m ² na jedno použití na hladké podklady. Spotřeba je vyšší na velmi hrubé podklady.
Doba sušení	Za normálních podmínek (+20°C teplota vzduchu a 60% vlhkost vzduchu) je contact suchý za 4 – 12 hodin. Vytvrdne za 2 dny.
Ředidlo	Voda. Řeďte max. 5%.
Zpracovatelnost	Jednou otevřený, Tierrafino contact musí být spotřebovaný do 1 roku.
Složení	pojivo z pryskyřice ze stromů, uhličitán vápenatý, oxid titanu, voda, aditiva, konzervant.
Bezpečnostní pokyny	Vyhňte se kontaktu s očima a sliznicí. Při rizikové práci (stropy), použijte ochranné brýle. Chraňte před dětmi.
Skladování	V suchu, chladu, nesmí zmrznout.
Balení	5 a 10 litrové kbelíky.

Veškeré popisy tohoto produktu jsou uvedeny s největší přesností a Tierrafino neodpovídá za jakákoli přímá či nepřímá poškození, která mohou vzniknout při použití informací z tohoto popisu.

Tierrafino contact

Je základ pro

Tierrafino Base

Tierrafino Finish